Produits d'Hiver

Antifreeze G12 Concentrate

Un antigel "longlife" de type OAT (Organic Additives Technology) basé sur le mono-éthyl□ne de glycol, auquel des additifs sont ajoutés pour obtenir les caractéristiques suivantes:
- une excellente protection de tous les métaux, présents dans les moteurs et les syst□mes de refroidissement
- neutre par rapport aux joints, garnitures et tuyaux
- une tr□s bonne résistance □ la formation de mousse
- sans nitrites, amines, phosphates et silicates



Performance

- ASTMD D3306
- ASTM D 4985
- SAE J 1034
- BS 6580 (2010)
- AFNOR NF R15-601
- FFV HEFT R 443
- CUNA NC 956-16
- UNE 26361-88
- JIS K 2234
- NATO S 759
- CHRYSLER MS 9176
- CUMMINS CES 14603
- FORD ESE M97B49-A WSS-M97B44-D ESD M97 B49-A
- GM1899 M US 6277 M OPEL GM QL130100
- JOHN DEERE H 24 B1 & C1
- LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF10
- MACK 014GS 17004
- MAN 248 324 (SNF) & B&W D 36 5600
- MERCEDES MB 325.3
- RENAULT 41-01-001-D
- VAG TL 774 D/F
- VOLVO VCS

Applications

A utiliser toute l?année dans des syst□mes de refroidissement de moteurs □ essence et diesel. Cet antigel doit □tre dilué avant usage avec de l?eau déminéralisée dans le rapport recommandé ou comme indiqué ci-dessous. Convient spécialement □ l?application selon les prescriptions ci-dessous.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité □ 15 °C	kg/l	1.124
Couleur		Violet