Voitures

Special Eco 0W20

Il s'agit d'un lubrifiant enti□rement synthétique composé d'huiles de base de tr□s haute qualité et soigneusement sélectionnées, fournissant les niveaux d'économie de carburants les plus élevés pour les voitures de tourisme. Grâce □ ses huiles de base soigneusement sélectionnées et □ ses additifs haute qualité, cette huile offre une protection optimale du moteur contre l'usure et les dépôts. Grâce □ sa viscosité extr□mement faible, elle peut □tre utilisée toute l'année et également en hiver □ des températures tr□s basses.

Features

Protection intégrale du moteur : performances maintenant la propreté du moteur.
Économie de carburant : économie de carburant et réduction des émissions de CO2 exceptionnelles.
Démarrage □ froid : excellente fluidité □ basse température.

Applications

Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences pointues des voitures hybrides qui visent □ réduire considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO2. Elle fournit les performances requises par les exigences les plus récentes pour les voitures de tourisme □ essence asiatiques et américaines (c.-□-d. Honda, Toyota, Mitsubishi).

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité □ 15 °C	kg/l	0.849
Viscosité -20 °C	mPas	5710
Viscosité 40 °C	mm¸/s	45.6
Viscosité 100 °C	mm¸/s	8.69
Indice de viscosité		173
Point d'éclair COC	°C	222
Point d'écoulement	°C	-48
Alkalinité	mgKOH/g	8.1
Cendres sulfatées	%	0.88