Voitures

Special Eco 5W30



Il s'agit d'un lubrifiant enti⊠rement synthétique composé d'huiles de base de tr⊠s haute qualité et soigneusement sélectionnées, fournissant une protection exceptionnelle contre l'usure et la boue, m⊠me dans les conditions les plus difficiles. Grâce ⊠ ses propriétés anti-friction améliorées, il permet d'augmenter les économies de carburant.

Performance

- API SN RC
- CHRYSLER MS 6395
- FORD WSS-M2C946-A
- GM Dexos 1 (generation 2)
- ILSAC GF-5

Features

Protection intégrale du moteur : propreté et durabilité des moteurs remarquables.

Démarrage 🛮 froid : excellente fluidité 🖺 basse température.

Économie de carburant : réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

Applications

Cette huile moteur a été spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus récentes pour la plupart des voitures de tourisme américaines et asiatiques, mais aussi pour les SUV et les utilitaires légers. Prévue 🏿 l'origine pour les moteurs 🔻 essence 🖺 injection, y compris les moteurs turbocompressés et 🖺 soupapes multiples, elle convient aussi aux moteurs diesel d'utilitaires légers sans filtre 🖺 particules diesel.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité № 15 °C	kg/l	0.856
Viscosité -20 °C	mPas	6300
Viscosité 40 °C	mm _e /s	64.3
Viscosité 100 °C	mm _į /s	10.9
Indice de viscosité		162
Point d'éclair COC	°C	228
Point d'écoulement	°C	-45
Alkalinité	mgKOH/g	8.1
Cendres sulfatées	%	0.88