Voitures

Trans ATF ZF 8

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement développé pour les transmissions automatiques ZF à 6, 8 et 9 rapports. Sa formulation particulière assure un fonctionnement sans problème et un changement de vitesse tout en douceur.

Performance

- ZF 8 HP
- CHRYSLER: 68157995AA
- JAGUAR: 02JDE26444
- VW 060 162
- BMW: 83222152426
- FIAT: 9.55550-AV5
- LAND ROVER: LR023288

Features

Protection contre l'usure : durée de vie de la transmission considérablement prolongée.
Propriétés anti-friction : changement de vitesse très souple, sans vibrations.
Durée de vie de l'huile prolongée : excellente stabilité thermique et à l'oxydation.

Applications

Il est principalement destiné aux transmissions automatiques ZF à 6, 8 et 9 rapports des véhicules Volkswagen, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler et du groupe FIAT.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité à 15 °C	kg/l	0.845
Viscosity -40 °C	mPas	9500
Viscosité 40 °C	mm¿/s	28.1
Viscosité 100 °C	mm¿/s	5.94
Indice de viscosité		164
Point d'éclair COC	°C	210
Couleur		GREEN