Agricoltura

AGRI ST 10W40

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico a base di oli base altamente raffinati e selezionati con cura. Soddisfa i requisiti della maggior parte dei costruttori, sia come oli motore che lubrificanti. L'elevato indice di viscosit consente l'uso in tutte le condizioni climatiche.

Performance

- ACEA: E3
- ALLISON : C4 (Agriculture applic.)
- API: CG-4
- API: GL 4
- API: GL 5 (Low speed/high torque)
- API: SF/CE
- CASE: MAT 3525
- CASE: MAT 3526
- CATERPILLAR: TO-2
- EATON VICKERS: I-280-S
- EATON VICKERS: M-2950-S
- FORD: ESN-M2C134 C/D
- FORD: ESN-M2C159 B/C
- FORD: FNH 82009203
- JD: J20C
- JD: J27
- MF: M 1144
- MF: M 1145
- NH: NH 024C
- NH: NH 410B
- NH: NH 420A
- ZF: TE-ML 03A
- ZF: TE-ML 05K
- ZF: TE-ML 06A
- ZF: TE-ML 06B
- ZF: TE-ML 06C
- ZF: TE-ML 07B
- ZF: TE-ML 07D

Features

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Applications

Motori diesel con o senza turbocompressore e motori a benzina a 4 tempi. Consigliati, senza limitazioni, per tutte le apparecchiature per il fuori strada: motori, trasmissioni meccaniche, cambi-differenziali, sistemi idraulici, freni a bagno d'olio e compressori, pompe e riduttori.

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.873
Viscosit 40 °C	mm¿/s	94
Viscosit 100 °C	mm¿/s	14.1
Indice di viscosit		154
Punto di infiammabilit COC	°C	225
Viscosit -25°C	°C	6550