Antigelo

Antifreeze G12 Concentrate

Un OAT "long life" (additivi organici Technology) antigelo sulla base di glicole monoetilenico, additivi per ottenere le seguenti proprietà selezionato:
- Un eccellente protezione di tutti i metalli, che si verificano nei motori e sistemi di raffreddamento
- Neutro a tenuta, guarnizioni e tubi flessibili
- Ottima resistenza alla formazione di schiuma
- Nitriti, ammina, fosfati e silicati

Performance

- ASTMD D3306
- ASTM D 4985
- SAE J 1034
- BS 6580 (2010)
- AFNOR NF R15-601
- FFV HEFT R 443
- CUNA NC 956-16
- UNE 26361-88
- JIS K 2234
- NATO S 759
- CHRYSLER MS 9176
- CUMMINS CES 14603
- FORD ESE M97B49-A WSS-M97B44-D ESD M97 B49-A
- GM1899 M US 6277 M OPEL GM QL130100
- JOHN DEERE H 24 B1 & C1
- LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF10
- MACK 014GS 17004
- MAN 248 324 (SNF) & B&W D 36 5600
- MERCEDES MB 325.3
- RENAULT 41-01-001-D
- VAG TL 774 D/F
- VOLVO VCS

Applications

Per l'uso durante tutto l'anno in sistemi di motori a benzina e diesel di raffreddamento. Questo antigelo è per un uso ancora deve essere diluito con acqua demineralizzata nel rapporto consigliato, o come di seguito specificato. Particolarmente adatto per uso secondo il seguente protocollo.

Characteristics	Unità	Media
Densità a 15 °C	kg/L	1.124
Colore		Violet