Cars

ATF II

Si tratta di un olio con un elevato indice di viscosit⊠ per le trasmissioni automatiche. ⊠ caratterizzato da un'elevata stabilit⊠ chimica, propriet⊠ anti-usura potenziate e un'eccellente resistenza all'invecchiamento.

Performance

- ALLISON : C4
- CATERPILLAR: TO-2
- FORD: M2C-138CJ, Mercon
- GM: 6137-M DEXRON II-D
- MAN: 339 V1/Z1
- MB: 236.5
- MB: 236.7
- MB: 236.1
- VOITH: H55.6335xx
- ZF: TE-ML 03D
- ZF: TE-ML 04D
- ZF: TE-ML 09
- ZF: TE-ML 11A
- ZF: TE-ML 14A
- ZF: TE-ML 17C

Features

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.
Lungo ciclo di vita dell'olio: stabilit⊠ termica e stabilit⊠ di ossidazione ottimizzate.

Applications

Pu⊠ essere applicato a trasmissioni automatiche, convertitori di coppia, servosterzi e circuiti idraulici per i quali i costruttori consigliano un prodotto conforme ai requisiti General Motors ATF TYPE Dexron II-D.

Characteristics	Unit⊠	Media
Densit⊠ a 15 ° C	kg/l	0.867
Viscosit⊠ 40 °C	mm¸/s	37.40
Viscosit⊠ 100 °C	mm¸/s	7.46
Indice di viscosit⊠		171
Punto di infiammabilit⊠ COC	°C	198
Punto di scorrimento	°C	-48
Numero base totale	mgKOH/g	2.4