Industrial

Hydro HVI 46

Olio idraulico paraffinico con elevato indice di viscosit, si compone di ingredienti selezionati progettati appositamente per l'uso in circuiti idraulici. Prestazioni di alto livello che consentono di mantenere pulito il sistema, riducendo la formazione di depositi. Pu essere facilmente filtrato e separato dall'acqua e vanta propriet di rilascio rapido dell'aria.

Performance

- AFNOR: NF E 48-603 HV
- AFNOR: NF E 48-690
- AFNOR: NF E 48-691
- CINCINNATI: MACHINE P-70 (ISO 46)
- DENISON: HF-2
- ASTM D 6158 HV
- DIN: 51524 Part 3 HVLP
- EATON VICKERS: I-286-S
- EATON VICKERS: M-2950-S
- ISO: 11158, HV
- ISO: 6743-4, HV

Features

Antiusura e stabilit contro l'ossidazione: protezione di livello superiore.
Propriet anti-schiuma: eccellenti propriet anti-schiuma.
Stabilit termica: ottima stabilit della viscosit.

Applications

Sistemi idraulici funzionanti a temperature variabili e pressioni elevate. Cambi che richiedono un elevato indice di viscosit e stabilit sia chimica che meccanica. Sistemi di regolazione e sterzo idraulico.

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.872
Viscosit 40 °C	mm¿/s	44.4
Viscosit 100 °C	mm¿/s	8.3
Indice di viscosit		165
Punto di infiammabilit COC	°C	200
Punto di scorrimento	°C	-40
Numero base totale	mgKOH/g	0.40
Ceneri solfatate	%	0.06