Cars

# Special 0W20

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualit molto elevata selezionati con cura, che garantisce il massimo risparmio di carburante per le autovetture. Grazie agli oli base accuratamente selezionati e agli additivi di qualit, garantisce la massima protezione del motore contro usura e depositi. La sua eccezionale viscosit ne permette l'uso durante tutto l'anno, anche con temperature invernali estremamente basse.

## Performance

- ACEA: A1 / B1
- API: SN/RC
- ILSAC: GF-5
- CHRYSLER: MS6395
- FORD: M2C945-A/M2C946-A/M2C947-A

## Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.
Efficienza del carburante: consumi ed emissioni di CO2 ridotti.
Avviamento a freddo: eccellente fluidit alle basse temperature.

## Applications

Questo prodotto  stato sviluppato in modo specifico per soddisfare i requisiti delle vetture ibride, per le quali il risparmio di carburante e i livelli di CO2 bassi sono caratteristiche di fondamentale importanza. Offre prestazioni adatte ai requisiti pi recenti delle autovetture con motori a benzina dei mercati statunitense e asiatico (ad esempio Honda, Toyota, Mitsubishi).

| Characteristics | Unit | Media |
|---|---|---|
| Densit a 15 ° C | kg/l | 0.846 |
| Viscosit -20 ° C | mPas | 5320 |
| Viscosit 40 °C | mm¿/s | 46.70 |
| Viscosit 100 °C | mm¿/s | 8.54 |
| Indice di viscosit | | 162 |
| Punto di infiammabilit COC | °C | 230 |
| Punto di scorrimento | °C | -48 |
| Numero base totale | mgKOH/g | 9.7 |
| Ceneri solfatate | % | 1.22 |