Cars

Special 0W40

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base qualit molto elevata selezionati con cura di ultima generazione, con un vasto campo di applicazione. Offre un'eccellente fluidit alle basse temperature, che assicura una lubrificazione istantanea dopo l'avvio. Questo riduce l'usura al minimo. A causa della sua bassa viscosit, fa risparmiare carburante.

Performance

- ACEA: A3 / B4
- API: SN
- BMW: LL-01
- MB: 229.5
- PORSCHE: A40
- RENAULT: RN 0700 / 0710
- VW: 502.00 / 505.00

Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.
Efficienza del carburante: consumi ed emissioni di CO2 ridotti.
Avviamento a freddo: eccellente fluidit alle basse temperature.

Applications

Tutti i motori a benzina a 4 tempi, turbo e con quattro valvole, e i motori diesel a 4 tempi con o senza turbo.
Questo tipo di olio non adatto per i veicoli provvisti di filtro antiparticolato diesel.

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.846
Viscosit -20 ° C	mPas	6000
Viscosit 40 °C	mm¸/s	83.70
Viscosit 100 °C	mm¸/s	14.00
Indice di viscosit		173
Punto di infiammabilit COC	°C	232
Punto di scorrimento	°C	-46
Numero base totale	mgKOH/g	10.5
Ceneri solfatate	%	1.33