Cars

Special Tech P 5W30

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualit molto elevata selezionati con cura. Questo olio per motori a prestazioni elevate con bassa viscosit sviluppato appositamente per garantire il massimo risparmio di carburante e le minime emissioni di CO2.

Performance

- ACEA: C2
- FIAT: 9.55535-S1
- RENAULT: RN 0700
- API: SN/CF
- PSA: B71 2290

Features

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento dello scarico.
Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali.
Efficienza del carburante: consumi ed emissioni di CO2 ridotti.

Applications

Specificatamente consigliato per motori Peugeot e Citroën a benzina e diesel con filtro antiparticolato. La maggior parte degli OEM giapponesi, inclusi Toyota, Honda, Subaru e Nissan.

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.853
Viscosit -20 ° C	mPas	5550
Viscosit 40 °C	mm¿/s	61.70
Viscosit 100 °C	mm¿/s	10.50
Indice di viscosit		160
Punto di infiammabilit COC	°C	236
Punto di scorrimento	°C	-45
Numero base totale	mgKOH/g	7.7
Ceneri solfatate	%	0.76