Cars

Trans ATF MB 17

Olio per transmissioni automatiche ad alta qualit, basato su oli base sintetici, aventi un indice di alta viscosit, a cui vengono aggiunti additivi pi moderni per ottenere seguenti propriet:

- risparmio di carburante

- ottimo effetto lubrificante

- alta resistenza all?ossidazione

- elevata stabilit termica

- eccellenti caratteristiche di attrito

- buona resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma

- ottima protezione dall?usura

- stabile ed elevato indice di viscosit

Performance

• MB 236.17

Applications

Questo olio sintetico é appositamente sviluppato per la lubrificazione di cambi automatici Mercedes-Benz a 9 marce.
Questo prodotto contribuisce in modo significativo al risparmio di carburante e puó essere utilizzato in trasmissioni automatische in cui la specifica MB 236.17 é richiesta.

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.835
Viscosit 40 °C	mm¿/s	17.10
Viscosit 100 °C	mm¿/s	4.23
Indice di viscosit		161
Punto di infiammabilit COC	°C	190
Punto di scorrimento	°C	-54
Numero base totale	mgKOH/g	
Ceneri solfatate	%	