Cars

Trans ATF ZF 8

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualit molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per le trasmissioni automatiche ZF a 6, 8 e 9 velocit. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento senza problemi e un cambio marcia fluido.

Performance

- ZF 8 HP
- BMW: 83222152426
- CHRYSLER: 68157995AA
- FIAT: 9.55550-AV5
- JAGUAR: 02JDE26444
- LAND ROVER: LR023288
- VW 060 162

Features

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.
Propriet relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilit termica e ossidazione

Applications

Progettato esclusivamente per i cambi automatici ZF a 6, 8 e 9 velocit, utilizzati da VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep e gruppo FIAT Chrysler.

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.845
Viscosita at -40 °C	mPas	9500
Viscosit 40 °C	mm¸/s	28.1
Viscosit 100 °C	mm¸/s	5.94
Indice di viscosit		164
Punto di infiammabilit COC	°C	210
Colore		GREEN