Cars

# TRANSMISSION LS 75W140

Si tratta di un lubrificante sintetico a base di oli base altamente raffinati e selezionati con cura.  un olio per trasmissioni a prestazioni elevate per tutti i differenziali, inclusi quelli dotati di un meccanismo di riduzione dello slittamento "limited slip".  caratterizzato da un'eccellente stabilit della viscosit a diverse temperature e un'eccezionale fluidit alle basse temperature.

## Performance

- API: GL 4+, GL-5 / LS
- MIL: MIL-L-2105 E
- BMW MSP/A
- SCANIA STO 1.0 box
- MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3
- MB 235.8
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
- IVECO axles
- VOITH 3.325-340
- Arvin Meritor O-76N
- INTERNATIONAL TMS-6816
- DAF

## Features

Propriet anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione.
Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.
Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilit termica e ottima stabilit all'ossidazione.

## Applications

Questo prodotto viene utilizzato negli assali posteriori con carico elevato e nei riduttori di autovetture, automezzi e apparecchiature per il fuori strada. Vanta propriet "limited-slip" ed  consigliato in particolare per i veicoli 4X4.

| Characteristics | Unit | Media |
|---|---|---|
| Densit a 15 ° C | kg/l | 0.905 |
| Viscosit 40 °C | mm¸/s | 170 |
| Viscosit 100 °C | mm¸/s | 26.5 |
| Indice di viscosit | | 195 |
| Punto di infiammabilit COC | °C | 160 |
| Punto di scorrimento | °C | -51 |